

Nitiguraスリーブ

ガラススリーブ



参考使用温度：～650℃
※保証値ではありません。

主成分: ガラス

- 耐熱
- 断熱
- 絶縁

Eガラス繊維の糸を用いて筒状に編組したスリーブです。
Gスリーブ=0.5mm厚
タスランスリーブ=2.0mm厚

【主な用途】

- ・ ケーブル保護
- ・ 縫製品補助部品

Gスリーブ

品 番	厚さ (mm)	内径 (mm)	巻長さ (m)
Gスリーブ1φ -100m	0.50	1	100
Gスリーブ3φ -100m		3	
Gスリーブ4φ -100m		4	
Gスリーブ5φ -100m		5	
Gスリーブ6φ -100m		6	
Gスリーブ8φ -100m		8	
Gスリーブ9φ -100m		9	
Gスリーブ10φ -100m		10	
Gスリーブ12φ -100m		12	
Gスリーブ14φ -100m		14	
Gスリーブ20φ -100m		20	
Gスリーブ25φ -100m		25	
Gスリーブ30φ -100m		30	
Gスリーブ35φ -100m		35	
Gスリーブ40φ -100m		40	
Gスリーブ45φ -100m		45	
Gスリーブ50φ -70m		50	70
Gスリーブ60φ -50m		60	50
Gスリーブ65φ -50m		65	
Gスリーブ70φ -50m		70	
Gスリーブ75φ -50m		75	
Gスリーブ80φ -50m		80	42
Gスリーブ90φ -42m		90	
Gスリーブ95φ -40m		95	40
Gスリーブ100φ -38m		100	38

タスランスリーブ

品 番	厚さ (mm)	内径 (mm)	巻長さ (m)
タスランスリーブ10φ-50m	2.00	10	50
タスランスリーブ15φ-50m		15	
タスランスリーブ20φ-50m		20	
タスランスリーブ30φ-50m		30	
タスランスリーブ40φ-50m		40	
タスランスリーブ50φ-50m		50	

※数値は規格値であり、保証値ではありません。

Nitiguraロープ

ガラスロープ



参考使用温度：～650℃
※保証値ではありません。

主成分：ガラス

- 断熱
- 耐熱

Eガラス繊維の糸を用いて紐状に編組したロープです。
断熱性、柔軟性に優れております。

- 【主な用途】
- ・耐熱パッキン
 - ・高温設備部品

品 番	外径 (mm)	巻長さ (m)
GPG-3.2φ-100m	3.2	100
GPG-4.5φ-50m	4.5	50
GPG-6φ-100m	6	100
GPG-10φ-100m	10	
GPG-15φ-50m	15	50
GPG-19φ-50m	19	
GPG-20φ-50m	20	

※数値は規格値であり、保証値ではありません。