

Nitiguraクロス

ハイコートクロス



参考使用温度：～800℃
※保証値ではございません。

主成分：ガラス

- 保温
- 断熱

ガラス繊維にシリコン樹脂やフッ素樹脂などをコーティングしたものです。従来、ガラス紡織品のみでは適さなかった水廻りや屋外での使用をコーティングにより可能にしました。
優れた耐久性、撥水性を発揮するため、そのまま安定してご使用いただけます。

- 【主な用途】
- ・省エネ縫製カバー
 - ・断熱縫製カーテン
 - ・防水

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/㎡)	巻長さ (m)	色	コーティング処理	織組織
ハイコートクロスBA-50m	0.28	1200	320	50(乱)	シルバー	シリコン/片面	平
ハイコートクロスCA-50m	0.30		350			シリコン/両面	
ハイコートクロスH-50m	0.85	980	620			シリコン/片面	崩綾
ハイコートクロスJ-30m	0.32	1030	470	30	シルバー/グレー	シリコン/両面	平
ハイコートクロスPS-30m	0.43	1500	560		グレー	PTFE/片面	朱子
ハイコートクロスPW-30m	0.46		610			PTFE/両面	

※数値は規格値であり、保証値ではありません。