

Nitiguraマット

ガラスマット



参考使用温度：～650℃
※保証値ではございません。

主成分：ガラス

- 保温
- 断熱
- 耐熱
- 吸音
- 不燃
- 絶縁

カットした長繊維をウール状に開織した後にニードリング加工を行いフェルト状にした製品です。耐振動性や耐飛散性に優れています。後加工で、アルミ箔貼り、アルミガラスクロス貼り、焼成加工、粘着加工、プレス加工、成形等対応が可能です。別名としてニードルマット、フェルトなどと呼ばれています。

- 【主な用途】
- ・高温部の断熱、吸音材
 - ・各種ボイラー、エンジン用断熱材
 - ・マフラー吸音材
 - ・各種燃焼器用耐熱パッキン
 - ・不燃建材
 - ・複合材の基材

Eガラスマット

品 番	公称厚み (mm)	幅 (mm)	重量 (g/㎡)	巻長さ (m)	備 考
MNA-300-1000-30m	3	1000	300	30	【各種二次加工品番表記】 片面アルミ箔貼＝AL 片面離型紙付粘着貼＝R 焼成＝H 片面アルミ貼+片面離型紙付粘着貼＝ALR 片面アルミガラスクロス粘着貼＝ALGCA 片面アルミガラスクロス粘着貼+片面離型紙付粘着貼＝ALGCAR 目止め＝M
MNA-500-1000-30m	5		500		
MNA-600-1000-30m	6		600		
MNA-800-1000-20m	7		800	20	
MNA-1000-1000-20m	8		1000		
MNA-1200-1000-15m	10		1200	15	
MNA-1700-1000-15m	12		1700		
MNA-2000-1000-10m	15		2000	10	
MNA-3000-1000-10m	20		3000		
MNA-3500-1000-10m	25		3500		

ハーフシリカマット

品 番	公称厚み (mm)	幅 (mm)	重量 (g/㎡)	巻長さ (m)	備 考
MNS-500-1000-30m	5	1000	500	30	【各種二次加工品番表記】 片面アルミ箔貼＝AL 片面離型紙付粘着貼＝R 焼成＝H 片面アルミ貼+片面離型紙付粘着貼＝ALR 片面アルミガラスクロス粘着貼＝ALGCA 片面アルミガラスクロス粘着貼+片面離型紙付粘着貼＝ALGCAR 目止め＝M
MNS-600-1000-25m	6		600	25	
MNS-800-1000-20m	7		800	20	
MNS-1000-1000-20m	8		1000		
MNS-1200-1000-15m	10		1200	15	
MNS-1500-1000-15m	12		1500		
MNS-2000-1000-10m	15		2000	10	
MNS-3000-1000-10m	20		3000		

ハイシリカマット

品 番	公称厚み (mm)	幅 (mm)	重量 (g/㎡)	巻長さ (m)	備 考
MSS-500-1000-30m	4	1000	500	30	【各種二次加工品番表記】 焼成 = H
MSS-600-1000-30m	6		600		
MSS-800-1000-20m	7		800	20	
MSS-1000-1000-20m	8		1000		
MSS-1200-1000-20m	10		1200		
MSS-1500-1000-15m	12		1500	15	
MSS-2000-1000-10m	15		2000	10	

* 各種二次加工承ります。

【打抜き、スリット、焼成】

※詳細はお問合せください。

* 本製品は特性上厚みのばらつきが大きく、厚みの保証は行っておりません。

カタログ記載の厚みは参考値（公称厚み）であり、実際の製品とは異なる場合がございますので、
厚み指定用途でのご使用にはご注意ください。

※数値は規格値であり、保証値ではありません。