

Nitiguraテープ

ガラステープ



参考使用温度：～650℃
※保証値ではありません。

主成分：ガラス

- 断熱
- 耐熱
- 不燃
- 絶縁

Eガラス繊維をテープ状に製織した製品です。厚さのラインナップも揃えております。使用用途によりお選びください。
後加工でアルミ箔貼、粘着加工、焼成加工などが可能です。

- 【主な用途】
- ・縫製品の補助部品
 - ・耐熱パッキン
 - ・配管保護
 - ・排気系部品
 - ・高温設備の安全対策

標準品

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織	入数/ ケース
					タテ	ヨコ		
NGT-450-2.5-50m	0.65	25	11	50	24	22	綾	20
NGT-450-3.2-50m		32	15					15
NGT-450-3.8-50m		38	18					13
NGT-450-5-50m		50	23					10
NGT-450-6.5-50m		65	29					8
NGT-450-7.5-50m		75	34					7
NGT-450-10-50m		100	45					5
NGT-600-2.5-30m	1.20	25	20	30	15	8	平	20
NGT-600-3.2-30m		32	26					15
NGT-600-3.8-30m		38	30					13
NGT-600-5-30m		50	40					10
NGT-600-6.5-30m		65	52					8
NGT-600-7.5-30m		75	60					7
NGT-600-10-30m		100	80					5
NGT-1000-2.5-30m	1.60	25	25	30	18	8	平	20
NGT-1000-3.2-30m		32	32					15
NGT-1000-3.8-30m		38	38					13
NGT-1000-5-30m		50	50					10
NGT-1000-6.5-30m		65	65					8
NGT-1000-7.5-30m		75	75					7
NGT-1000-10-30m		100	100					5
NGT-2000-2.5-30m	3.00	25	50	30	12	6	平	20
NGT-2000-3.2-30m		32	64					15
NGT-2000-3.8-30m		38	76					13
NGT-2000-5-30m		50	100					10
NGT-2000-6.5-30m		65	130					8
NGT-2000-7.5-30m		75	150					7
NGT-2000-10-30m		100	200					5

* 二次加工（片面粘着離型紙貼加工＝R） 承ります。全面粘着ではありません。

片面アルミ箔貼品

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織	入数/ ケース	備 考
					タテ	ヨコ			
NGT-450-5AL-50m	0.65	50	23	50	24	22	綾	10	NGC-450-100ALを 巾スリット
NGT-450-6.5AL-50m		65	29					8	
NGT-450-7.5AL-50m		75	34					7	
NGT-450-10AL-50m		100	45					5	
NGT-850-2.5MAL-30m	1.20	25	20	30	15	8	平	20	NGC-850-100MALを 巾スリット
NGT-850-3.2MAL-30m		32	26					15	
NGT-850-3.8MAL-30m		38	30					13	
NGT-850-5MAL-30m		50	40					10	
NGT-850-6.5MAL-30m		65	52					8	
NGT-850-7.5MAL-30m		75	60					7	
NGT-850-10MAL-30m		100	80					5	
NGT-1000-2.5MAL-30m	1.60	25	25	30	18	8	平	20	NGC-1000-100MALを 巾スリット
NGT-1000-3.2MAL-30m		32	32					15	
NGT-1000-3.8MAL-30m		38	38					13	
NGT-1000-5MAL-30m		50	50					10	
NGT-1000-6.5MAL-30m		65	65					8	
NGT-1000-7.5MAL-30m		75	75					7	
NGT-1000-10MAL-30m		100	100					5	
NGT-2100-2.5MAL-15m	3.00	25	50	15	12	6	平	20	NGC-2100-100MALを 巾スリット
NGT-2100-3.2MAL-15m		32	64					15	
NGT-2100-3.8MAL-15m		38	76					13	
NGT-2100-5MAL-15m		50	100					10	
NGT-2100-6.5MAL-15m		65	130					8	
NGT-2100-7.5MAL-15m		75	150					7	
NGT-2100-10MAL-15m		100	200					5	

※数値は規格値であり、保証値ではありません。